

# FC9000-160

## PLOTTER DA TAGLIO PER FINITURA DECORAZIONE VEICOLI

Il plotter da taglio FC9000-160 è ideale per la finitura nel campo dell'industria automobilistica.

Progettato per semplificare le operazioni di taglio di pellicole oscuranti e pellicole di protezione della vernice, per la creazione di maschere per la verniciatura, strisce decorative e grafiche di vario genere, è dotato di un potente servomotore che garantisce velocità fino a 1485 mm/s con un taglio preciso e un trascinamento di 15 m unico nel settore.

### CARATTERISTICHE

- Forza 600 gr
- Velocità di taglio 1485 mm/s
- Lente di ingrandimento per una facile regolazione della lama
- Piattaforma su software libero
- Connessione Ethernet
- Invio dati tramite memoria flash USB



*Alte prestazioni di taglio su pellicole oscuranti e di protezione della vernice*

OSCURANTE / PELLICOLE PROTETTIVE / MASCHERE PER VERNICIATURA / PRESPAZIATI IN VINILE / GRAFICA

### ACCESSORI

#### COMPRESI NEL PLOTTER:

- Sostegno standard per rotoli
- Doppio cesto di raccolta
- Lente per regolazione lama
- Piedistallo

#### ARTICOLI OPZIONALI PER PELLICOLE PROTETTIVE:



+



+



+



\* Attenzione: dato che sulle pellicole si crea facilmente una carica elettrostatica, assicurarsi di scaricare l'elettricità statica utilizzando il cesto, prevedendo una messa a terra, indossando calzature idonee, ecc. L'elettricità statica può danneggiare la macchina.

# FC9000-160

*Specifiche per il taglio di materiali oscuranti e per la protezione della vernice*

<b>PRODOTTO</b>	<b>FC9000-160</b>
<b>Area massima di taglio</b>	1626mm x 50m
<b>Larghezza materiali</b>	Da 50mm a 1850mm (72,8")
<b>Velocità massima di taglio</b>	1485mm/s a 45°
<b>Impostazione forza di taglio</b>	Max 5,88N (600gf)
<b>Numero di rullini pressori</b>	4 rullini (5° rullino opzionale)
<b>Risoluzione programmabile</b>	GP-GL : 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01mm HP-GL™ : 0,025mm
<b>Modalità di comando</b>	GP-GL / HP-GL™ (Impostabile manualmente o automatica)
<b>Configurazione</b>	Grid roller con trascinamento tramite servomotore
<b>Interfaccia</b>	USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
<b>Display</b>	LCD grafico retroilluminato (240 x 128 punti), supporta 10 lingue
<b>Materiali compatibili</b>	Pellicole oscuranti, pellicole di protezione della vernice, pellicole di protezione della carrozzeria, vinili adesivi, pellicole di spessore 0,25mm o inferiore (PVC / fluorescenti / riflettenti), pellicole in poliestere (con limitazioni), sabbiati, pellicole catarifrangenti
<b>Peso della spedizione</b>	70 kg
<b>Dimensioni con il cesto</b>	2224x1151(840)x1232 mm



Per ulteriori informazioni: [info@graphtec.it](mailto:info@graphtec.it)